

Homologierte Reifen für Aixam Fahrzeuge

Wir bestätigen hiermit als Generalimporteur für Deutschland im Namen des Herstellers Aixam Mega, dass für die Aixam Leichtkraftfahrzeuge der Modellreihe S9 ab 2016 und S10 ab 2023 und Pro ab 2018 nach der jeweiligen Homologation nachfolgende Bereifungen zulässig sind:

Für die korrekte Feststellung der Homologierten Reifen müssen Sie das COC-Papier (EU – Übereinstimmungsbescheinigung) des jeweiligen Fahrzeugs zur Hand nehmen. Hier können sie den Typ, die Variante und die Version Ablesen.

AIXAM MEGA
56, Route de Pugny - B.P. 112 - 73101 Aix-les-Bains Cedex - France • Tel.: 33 (0)4 79 61 42 45
http://www.aixam.com • N° Intracommunautaire : FR 94 328 368 857



EU-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner: Philippe Colançon Generaldirektor bestätigt hiermit, dass das folgende vollständige Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : AIXAM
- 0.2. Typ : VVK
- 0.2.1. Variante : 2
- 0.2.2. Version : AF0A
- 0.2.3. Handelsname : S10
- 0.3. Klasse, Unterklasse und Unter-Unterklasse des Fahrzeugs : L6e-BP
- 0.4. Firmenname und Anschrift des Herstellers : AIXAM MEGA - 56 route de Pugny - B.P. 70112 - 73101 AIX-LES-BAINS Cedex (France)

Modellreihe S10 (Ambition)

Typ / Variante / Version	Reifengrößen	Ersatzrad (nur temporär und mit reduzierter Geschwindigkeit)
VV / 51 / AF0A		
VV / 52 / AF0A		
VV / 52 / CF0A		
VV / 53 / AF0A		
VV / 53 / BF0A		
VVK / 1 / AF0A	145/70R13	145/70R13
VVK / 2 / AF0A	155/65R14	
VVL / 1 / AFCA	155/60R15	
VVL / 1 / AFDA	165/45R16	
VVL / 2 / AFCA		
VVL / 2 / AFDA		
VVL / 2 / CFDA		
VVL / 3 / AFCA		
VVL / 3 / AFDA		
VVL / 3 / BFCA		
VVL / 3 / BFDA		



Modellreihe S9 (Sensation und Emotion)

Typ / Variante / Version	Reifengrößen	Ersatzrad (nur temporär und mit reduzierter Geschwindigkeit)
UV / 51 / AE0A UV / 51 / AF0A UV / 51 / DF0A UV / 52 / AE0A UV / 52 / AF0A UV / 52 / BF0A UV / 52 / DF0A UV / 53 / AE0A UV / 53 / AF0A UV / 53 / BF0A UV / 53 / DF0A UVJ / 1 / AE0A UVJ / 1 / AF0A UVJ / 1 / DF0A UVJ / 3 / AE0A UVJ / 3 / AF0A UVJ / 3 / DF0A UVK / 1 / DF0A UVK / 2 / DF0A UVK / 3 / DF0A UVK / 3 / DFBA UT / 61 / AE0A UT / 61 / AF0A UT / 62 / AE0A UT / 62 / AF0A	145/70R13 155/65R14 155/60R15 165/45R16	145/70R13
UV / 52 / AF0B UV / 52 / AE0B UV / 52 / CF0B UV / 52 / EF0B UT / 62 / AE0B UT / 62 / AF0B	155/70/R14 155/65/R15	

**Modellreihe Aixam Pro ab 2018**

Typ / Variante / Version	Reifengrößen	Ersatzrad <small>(nur temporär und mit reduzierter Geschwindigkeit)</small>
TV / 58 / 0F11 TV / 58 / 0E11 TV / 58 / 2F11 TV / 58 / 2E11 TV / 58 / 4F11 TV / 58 / 4E11 TV / 58 / 5F11 TV / 58 / 5E11 TVJ / 8 / 0F11 TVJ / 8 / 0E11 TVJ / 8 / 2F11 TVJ / 8 / 2E11 TVJ / 8 / 4F11 TVJ / 8 / 4E11 TVJ / 8 / 5F11 TVJ / 8 / 5E11 TVK / 8 / 0F11 TVK / 8 / 2F11 TVK / 8 / 4F11 TVK / 8 / 5F11	145/70R13	145/70R13

Weiterhin ist zu beachten:

1. Beide Achsen müssen mit derselben Reifengröße ausgestattet werden (außer bei Verwendung des Ersatzrades temporär und mit reduzierter Geschwindigkeit).
2. Der Tragfähigkeitsindex der Reifen muss mindestens 60 betragen.
3. Der Geschwindigkeitsindex muss mindestens B betragen.

Kenzingen, den 20.10.2023

Dieter Hander
(Geschäftsführer)